

DETECTOR DE ARMAS DIGITAL MICROPROCESSADO SCDM/2



▶ CENTRAL ELETRÔNICA

- Grau de proteção (IP20)
- Tensão e Alimentação 110/220 Vac
Potência 24W
- Faixa de temperatura de operação
entre -15°C e + 55°C
- Umidade relativa: 0-99% não
condensada
- Bateria de emergência com autonomia
de 6h (opcional)

▶ INFORMAÇÕES GERAIS

- Senha de acesso à programação dos
parâmetros
- Sincronização automática entre dois ou
mais arcos detectores sem uso de cabo
- Ausência de calibração inicial
- Controle anti-sabotagem
- Programação de todos os parâmetros
- Fácil manutenção Indicação no display
de cristal líquido de todas as funções
de programação
- Medida de ruído externo
- 99 níveis de sensibilidade
- 99 níveis de ampliação
- 99 valores de análise de materiais
- Busca manual de frequência
- 5 valores de intensidade sonora

▶ CERTIFICAÇÃO

- Certificado de imunidade para os
portadores de marca-passo
- Imune a objetos e acessórios
magnéticos (floppy disk, tape, cartão
de crédito, etc.).
- NILECJ-0601 em todos os níveis
- FAA – “Gun Test”CE

DETECTAMAX - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA- EPP

Av. IRERÊ, 1033 - PLANALTO PAULISTA - SÃO PAULO /SP CEP 04064-002

TRONCO CHAVE: (11) 5594.8314

E-MAIL: DETECTAMAX@DETECTAMAX.COM.BR

WWW.DECTAMAX.COM.BR

MSN: DETECTAMAX@HOTMAIL.COM